

LUMINÁRIA PÚBLICA ISLPR



APLICAÇÕES:

- **CONDOMÍNIOS**
- **PRAÇAS**
- **PÁTIOS**
- **CICLOVIAS**



MODELO	RGPR/50	RGPR/100	RGPR/150
POTÊNCIA (W)	50	100	150
FLUXO LUMINOSO (lm)	5.000	10.000	15.000
PESO (KG)	0,800	1,40	1,90
DIMENSÕES (cm)	40 X 14,5 X 5,5	55 X 19 X 6,5	62,5 X 19 X 7
EFICIÊNCIA (lm/W)	110lm/W		
GRAU DE PROTEÇÃO	IP66/IP66		
ÂNGULO DAS LENTES	120°		
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 50/60 Hz	BIVOLT		
TEMP. DE COR (K)	PADRÃO 6.000K		
GARANTIA	2 ANOS		
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40° A 55°C		
FATOR DE POTÊNCIA	>0,92		
PROTEÇÃO MECÂNICA	IK 08		
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	10 KA		
FIXAÇÃO	48 Á 60,3 mm		
MATERIAL	ALUMÍNIO INJETADO		
DIFUSOR	PMMA		