

# DECORATIVA

## LUNA

- APLICAÇÕES:  
CONDÔMINIOS  
PRAÇAS  
PÁTIOS  
CICLOVIAS



MODELO	ILU M 50	ILU M 100
POTÊNCIA	50W	100W
FLUXO LUMINOSO	5.000	12.000
PESO (kg)	9,7	10,3
DIMENSÕES (mm)	650 X 630 mm	650 X 630 mm
EFICIÊNCIA (lm)		120 lm/W
GRAU DE PROTEÇÃO		PADRÃO IP66
ÂNGULO DE ABERTURA		360°
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 50/60 Hz		170-270 Vac
TEMP. DE COR (k)		PADRÃO 5.700K
GARANTIA		3 ANOS
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO		-40 A 55°C
FATOR DE POTÊNCIA		>0,92
PROTEÇÃO MECÂNICA		IK 08
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)		10KA
FIXAÇÃO		63 mm PADRÃO
MATERIAL		ALUMÍNIO, PARAFUSOS INOX
DIFUSOR		VIDRO TEMPERADO 4mm



11- 99481-3047



[www.enetronic.com.br](http://www.enetronic.com.br)



duzinda\_pacheco@enetronic.com.br