

LUMINÁRIAS PÚBLICAS

- APLICAÇÕES:
AVENIDAS
CONDÔMINIOS
PRAÇAS
PÁTIOS
CICLOVIAS



MODELO ISPB



CARACTERÍSTICAS	ISPB 60W	ISPB 100W	ISPB 150W
POTÊNCIA	60W	100W	150W
FLUXO LUMINOSO (lm)	6.600	11.000	16.500
PESO (KG)	2,4	4,1	4,8
DIMENSÕES (mm)	310X220X50	450X220X50	550X220X50
EFICIÊNCIA (lm/W)		110 lm/W	
GRAU DE PROTEÇÃO		CONJUNTO ÓPTICO IP65	
ÂNGULOS DA LENTE		120°	
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 50/60Hz		BIVOLT	
TEMP. DE COR (K)		PADRÃO 6.000K	
GARANTIA		2 ANOS	
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO		-40° a 55°C	
FATOR DE POTÊNCIA		>0,92	
PROTEÇÃO MECÂNICA		IK 08	
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)		10KA	
FIXAÇÃO		48 À 60,3mm	
MATERIAL		ALUMÍNIO FUNDIDO	
DIFUSOR		PMMA	



11- 99481-3047



www.enetronic.com.br



duzinda_pacheco@enetronic.com.br